

EH470

Full HD 1080p, brillante y potente

- Brillante proyector FullHD 1080p
- Últimos sistemas de control : comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN
- Sencilla conectividad – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger
- Audio de calidad con altavoz de 10 W



Realice presentaciones sin problemas y sin cables desde una memoria USB con el visor de Office incorporado. Incluso puede hacer presentaciones de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil. El proyector Full HD 1080p EH470 es ideal para reuniones de negocios intuitivas e interesantes y lecciones en el aula, con imágenes ultrabrillantes para una visibilidad óptima.

Además, una amplia gama de entradas le permite conectarse sin esfuerzo a dispositivos como computadoras y tabletas. Un altavoz incorporado de 10 W permite un audio claro y fuerte.

Para un control máximo, el proyector viene con RJ45, lo que le permite monitorizar y controlar su proyector en red desde cualquier lugar

Display/imagen

Tecnología de visualización DLP

Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	25
Corrección Keystone- Vertical	30
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.66m - 8.25m (25.9in - 324.9in)

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

Óptica

Distancia de tiro	1.39:1 - 2.09:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.5
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.7 ~ 31.05
Offset nativo	115%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x Soporte HDMI 1.4a 3D , 1 x Soporte HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de corriente , mando a distancia con pilas 2xAA , manual básico de usuario.

Networking

LAN - control	Yes
LAN - display	Yes
LAN - wireless networking	Yes - optional

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	350W

Peso y dimensiones

Peso	2.95kg
Dimensiones (W x D x H)	345 x 216 x 109

